



АМКОДОР 211

Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211 – многофункциональная компактная машина, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики. Погрузчик применяется в различных отраслях экономики, где требуется маневренность в стесненных условиях.

ДВИГАТЕЛЬ

	211	211Т	211Е-02
Модель	Д-243		4TNV98T-SABS
Производитель	Минский моторный завод		YANMAR (Япония)
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	59.6 (81)		56.5 (76.8)

ТРАНСМИССИЯ

Гидрообъемная замкнутая, с независимым приводом
 бортов, с регулируемыми насосами
 и нерегулируемыми гидромоторами
 Максимальная скорость движения, км/ч 12
 Шины 12.4L-16

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидросистема погрузочного оборудования: однонасосная с нерегулируемым насосом
 Система поворота: дифференциальная
 Рабочие тормоза: замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии
 Стояночная тормозная система: постоянно замкнутая с гидравлическим растормаживанием

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение, В	12/24	24

КАБИНА

Тип Закрытая, неразъемная, опрокидываемая ROPS/FOPS Встроенный

ПРОЧЕЕ

Кондиционер Опция (кроме 211Т)
 Шины 14-17.5 Опция

ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	211	211Т	211Е-02
Грузоподъемность, кг	1200		
Устройство для быстрой смены рабочих органов	Гидравлическое		
Вместимость ковша номинальная, м ³	0.59		
Высота разгрузки, мм	2450		
Вылет кромки ковша, мм	410		
Ширина режущей кромки ковша, мм	2100		
Радиус поворота, мм	2700		
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм	3500		
Ширина по колесам, мм	1900		
Высота по крыше кабины, мм	2290		
Масса эксплуатационная, кг	3800	3750	

