



АМКОДОР 332С4

Погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4 – многофункциональная машина среднего класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Д-260.2
Производитель	Минский моторный завод
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	95.6 (130)

ТРАНСМИССИЯ

Гидромеханическая	ГМП У-35.615
Производитель	АМКОДОР
Количество передач, вперед/назад	4/2
Максимальная скорость движения, км/ч:	
– 1-я передача	6.4
– 4-я передача	35.4
Ведущие мосты	342.05.01.000
Производитель	АМКОДОР
Дифференциал	Повышенного трения
Шины	21.3-24

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления: 2-х насосная, с приоритетным клапаном для рулевого управления
 Система поворота: шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес
 Рабочие тормоза: многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с отдельным гидравлическим приводом по мостам
 Стояночная и аварийная тормозные системы: однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение, В	24
---------------------	----

КАБИНА

Тип	Закрытая, разъемная
ROPS/FOPS	Встроенный

ПРОЧЕЕ

Кондиционер	Опция
Централизованная система смазки	Опция
Предпусковой подогреватель двигателя	Опция
Автономный отопитель салона кабины	Опция

ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	3400
Устройство для быстрой смены рабочих органов	Гидравлическое
Вместимость основного ковша, м ³	1.9
Высота разгрузки, мм	2700
Вылет кромки ковша, мм	1030
Ширина режущей кромки ковша, мм	2500
Радиус поворота, мм	5700
Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм	7100
Ширина по колесам, мм	2450
Высота по крыше кабины, мм	3450
Масса эксплуатационная, кг	10900

